

REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR NICHT STRUKTURIERTE AMTICO - BELÄGE

Amtico-Bodenbeläge bestehen aus PVC. Sie sind aus mehreren miteinander verbundenen Schichten aufgebaut und haben eine überwiegend glatte Oberfläche. Der Fußbodenbelag wird nur Stoß an Stoß, ohne Schweißfuge, am Boden verklebt. Amtico-Bodenbeläge sind weitgehendst laugen- und säurebeständig, jedoch besteht eine erhöhte Empfindlichkeit gegen Lösungsmittel.

- Grundreinigung:** Die Grundreinigung schließt die restlose Entfernung von Verschmutzungen und/oder alter Pflegerückstände ein. Den Grundreiniger **HC 42 Grundreiniger** in einer Dosierung von 1 l / 10 l kaltes Wasser dünn vorlegen, wobei die Grundreinigerlösung nicht lange einwirken darf und schnell wieder abgesaugt werden muss. Belag mehrmals mit klarem Wasser spülen. Gut trocknen lassen.
- Einpflege klassisch:** **CORRID[®]OR gloss S730** in zwei bis drei Lagen als Verschleißschicht, dünn und gleichmäßig auf den Bodenbelag auftragen, wobei jede Schicht für sich durchtrocknen muss.
- Intensivreinigung / High-Speed-Cleanern:** Grobschmutz entfernen. **CORRID[®]OR spray** aufsprühen. Mit einer High-Speed-Maschine und unterlegtem Reinigungspad Fläche abfahren. Der Schmutz haftet in der Padscheibe. Ein Nachwischen und Neutralisieren ist nicht erforderlich. Auf saubere Fläche **CORRID[®]OR spray S 770** aufsprühen oder 1:1 mit Wasser verdünnt im Feuchtwischverfahren auftragen. Den Bodenbelag mit einer High-Speed-Maschine und unterlegtem Polierpad aufpolieren
- Unterhaltsreinigung:** Täglich bei normaler Verschmutzung **HC 20 Garuda[®]** oder, bei stärkerer Verschmutzung, **HC 43 Intensivreiniger** in einer Dosierung von 10 - 20 ml / 10 l Wasser im ein- oder zweistufigen Nasswischverfahren bzw. im Reinigungsautomaten einsetzen.

Weitere Infos Klicken Sie [hier](#)